

PRO 450

Tractable à 90 km/h

Version moteur monophasé 230V/50Hz

- **Moteur électrique**, Indice de protection IP54 (protection contre les poussières et les projections d'eau). Sonde thermique. Transmission par courroie poly-V.

Versions moteurs essence Robin ou Honda

- **Moteur essence** avec sécurité d'huile, arrêt d'urgence, transmission par courroie poly-V.

Protection totale de couronne

Couronne et pignon en fonte

Cuve mécano-soudée (épaisseur 3 mm),
ouverture renforcée, non coupante, résistante aux chocs,
3 grandes pâles de malaxage.

Prise de fourche

Pédale de blocage démultipliée

**Timon avec chaîne de sécurité
double position
(voiture + camion)**

• OPTION "TRACTABLE" :

Attache boule Ø 50 mm
réf. **161090**



Capot avec ventilation intégrée :

- Pour moteur essence, démarrage et travail capot fermé, aération maximum, entretien minimum.



Pieds télescopiques galvanisés

Roues gonflables sur suspensions

En **3 mouvements**, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif avec **broche incorporée au timon**.

**Timon Top Sécurité
Système breveté**



Dispositif d'attelage "**Sécurité**" breveté. Homologué par l'UTAC suivant le règlement 55 de la CEE-ONU - **Brevet ALTRAD**.

| Logistique | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Désignation | PRO 450 monophasé |
| Réf. - Gencod | PR45L2E15 - 3700018162123 |
| Désignation | PRO 450 essence Robin SP170 |
| Réf. - Gencod | PR45L2V05 - 3700018162178 |
| Désignation | PRO 450 essence Honda GX160QX3 |
| Réf. - Gencod | PR45L2V00 - 3700018162130 |
| Garantie | 12 mois pièces |
| Poids Total | 325 kg |
| Conditionnement | unité |
| Dimensions | 1,91 x 1,05 x (H) 1,55 m |
| Camion complet | |



3 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage.



Caractéristiques techniques

| | | |
|----------------------------------|-------|--------------|
| Capacité de cuve | litre | 420 |
| Capacité maxi de malaxage | litre | 350* |
| Moteur monophasé 230 V/50Hz | kW/ch | 1,5/2 |
| Indice de protection | | IP54 |
| Moteur essence Robin SP170 | kW/ch | 4,5/6 |
| Moteur essence Honda GX160QX3 | kW/ch | 4/5,5 |
| Longueur (A) | m | 1,91 |
| Largeur (B) | m | 1,05 |
| Hauteur (C) | m | 1,55 |
| Ø Roues pneumatiques | mm | 500 |
| Poids avec moteur | kg | 325 |
| Niveau sonore garanti électrique | dB | 94 |
| Niveau sonore garanti essence | dB | 105 |

*La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d'un béton dosé à 350 kg/m³ de consistance ferme.