



SAINT-DENIS
MATÉRIEL
POUR LE
BÂTIMENT

Bétonnières "Professionnel" ALTRAD

SL 340

Tractable à 90 km/h

Volant ø 590 mm démultiplié

Roues gonflables sur suspension, tractable à vitesse routière (90 km/h)

Pédale de blocage démultipliée :

- Verrouillage et déverrouillage facilités.
- Plus ergonomique.
- Anti-vibrations.

Pieds télescopiques

Peinture epoxy polyester



Plaque de signalisation de série avec feu anti-brouillard.

Capot moteur essence Kohler 6 ch :

- démarrage et travail capot semi ouvert, meilleur refroidissement du moteur.
- Grandes ouvertures sur le dessus
- Sécurité d'huile • Bouton d'arrêt d'urgence
- Transmission par courroie Poly-V

Couronne et pignon d'entraînement en fonte

Protection totale de la couronne



Option :

attache boule
ø 50 mm
réf. **161090**



Timon Top Sécurité - Système breveté

En 3 mouvements, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif avec broche incorporée au timon.



Dispositif d'attelage "Sécurité" breveté. Homologué par l'UTAC suivant le règlement 55 de la CEE-ONU - **Brevet ALTRAD.**

Cuve mécano soudée :

- fond et gueule renforcés,
- Jonc renfort de cuve, non coupant, résistant aux chocs.
- 3 double-pales de malaxage pour mélange optimum.



2 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage.

Logistique	
Désignation	SL 340 essence Kohler
Réf. - Gencod	SL35L1G04 - 3700018105847
Garantie	12 mois pièces
Poids Total	295 kg
Conditionnement	unité
Dimensions	0,95 x 1,91 x (H) 1,55m
Camion complet	

Caractéristiques techniques		
Capacité de cuve	litre	340
Capacité maxi de malaxage	litre	280*
Moteur essence Kohler SH265	kW/ch	4,5/6
Longueur (A)	m	1,91
Largeur (B)	m	0,95
Hauteur (C)	m	1,55
ø Roues pneumatiques	mm	500
Poids avec moteur	kg	295
Niveau sonore garanti essence	dB	105

*La capacité de malaxage et la quantité de sacs de ciment sont établies à partir d'un béton dosé à 350 kg/m³ de consistance ferme.

