

BX 345



2 sacs de ciment
de 35 kg à chaque
malaxage.



Cuve emboutie en 2 parties
avec gueule renforcée
3 double-pales de malaxage

Basculement de cuve sans
effort par volant démultiplié

Roues pneumatiques
sur suspension tractable
à 90 km/h maximum

Blocage de la cuve par
pédale anti-vibration
démultipliée.

Pieds télescopiques
galvanisés, excellente stabilité

Anneau de levage

Manchon de cuve extérieur avec
roulements coniques.



Peinture poudre polyester :
résistance aux UV et aux chocs.

Option :
attache boule
ø 50 mm
réf. **161090**



Timon Top Sécurité - Système breveté

En 3 mouvements, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif avec broche incorporée au timon.



Dispositif d'attelage "Sécurité" breveté. Homologué par l'UTAC suivant le règlement 55 de la CEE-ONU - **Brevet ALTRAD.**

Capot moteur

- **Version électrique monophasé 230V/50Hz**, IP54 (protection contre les poussières et les projection d'eau) avec sonde thermique (protection contre les surcharges).
- **Version essence** avec bouton arrêt d'urgence.
- Entraînement par courroie Poly-V.
- Fonctionnement capot semi ouvert.



| Caractéristiques techniques | | BX 345 |
|-----------------------------|-------|----------------|
| Capacité de cuve | litre | 330 |
| Capacité maxi de malaxage | litre | 280 |
| Couronne monobloc en fonte | | • |
| Moteur monophasé 230V/50Hz | kW/ch | 1,5/2 |
| Indice de protection | | IP54 |
| Moteur essence Kolher SH265 | kW/ch | 3,6/4,8 |
| Longueur | m | 0,97 |
| Largeur | m | 1,87 |
| Hauteur | m | 1,58 |
| ø Roues pneumatiques | mm | 500 |
| Poids avec moteur | kg | 295 |
| Niveau sonore garanti | dB | 105 |

| Logistique | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Désignation : | BX345 monophasé |
| Réf. - Gencod : | BX35L1601 - |
| Désignation : | BX345 essence Kolher SH265 |
| Réf. - Gencod : | BX35L1604 - 3700018162550 |
| Garantie : | 6 mois pièces |
| Poids Total | 295 kg |
| Conditionnement : | unité |
| Dimensions : | 0,97 x 1,87 x (H) 1,58 m |
| Camion complet : | |