

BI 135 F



• Orientations de cuve universelles pour un rendement optimum.

• Châssis grande rigidité.

• Blocage de cuve par frein à pédale.

• Roulements de cuve graissés à vie

• Pales de cuve étudiées pour un malaxage optimum

• Protection latérale de couronne.

• Couronne en fonte

• Pignon d'entraînement en fonte

• Finition peinture époxy polyester



Châssis pliable



- Capot moteur électrique en plastique, résistant au choc, double isolation, protection IP45 (protégé contre les jets d'eau), interrupteur magnétique à manque de tension et protection thermique.
- Entraînement par courroie Poly-V.

Logistique

Désignation	BI 135F monophasé
Réf. - Gencod	450160 - 4006004014025
Garantie	12 mois pièces
Poids Total	54 kg
Conditionnement	unité
Dimensions	0,71 x 1,17 x (H) 1,33m
Camion complet	



1/2 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.



Caractéristiques techniques

Capacité de cuve	litre	120
Capacité maxi de malaxage	litre	100
Moteur mono 230 V/50Hz	kW/ch	0,37 / 0,5
Longueur	m	1,17
Largeur	m	0,71
Hauteur	m	1,33
ø roues pleines	mm	200
Poids	kg	54
Niveau sonore	dB	88