

SM 155 S

Couronne de cuve et pignon en fonte

Roulements de cuve graissés à vie.

orientations de cuve
universelles pour un
rendement optimum

Blocage de cuve par
frein à pédale



Pales de malaxage étudiées
pour un malaxage optimum

Protection latérale facilitant
le nettoyage

Moteur électrique monophasé 230V/50Hz

- Capot moteur électrique en plastique, résistant au choc
- double isolation, classe II, protection IP 45 (protégé contre les jets d'eau)
- interrupteur magnétique à manque de tension et protection thermique.

Entraînement par roues dentées

Châssis renforcé,
grande rigidité

Finition peinture époxy-polyester



2/3 sac de ciment
de 35 kg à chaque
malaxage.



Logistique	
Désignation	SM 155 S monophasé
Réf. - Gencod	450011 - 4006004031022
Garantie	12 mois pièces
Poids Total	66 kg
Conditionnement	unité
Dimensions	1,32 x 0,71 x (H) 1,33m
Camion complet	

Caractéristiques techniques		SM 155 S
Capacité de cuve	litre	145
Capacité maxi de malaxage	litre	120
Blocage cuve par pédale		•
Moteur monophasé 230 V/50Hz	kW/ch	0,37/0,5
Longueur	m	1,32
Largeur	m	0,71
Hauteur	m	1,33
∅ roues pleines	mm	240
Poids avec moteur électrique	kg	66
Niveau sonore	dB	88